

# Datenblatt Infrarotheizungen

## Happy Heating EASY

### Leistungsmerkmale

Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet matt feinstrukturiert
Rückwanne:	Stahlblech verzinkt, vernietet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 105°C
Spannung:	230 Volt, 50Hz
Farbe:	RAL 9016 (weiß)
Schutzart:	IP 40 Steckeranschluß / IP 65 Festanschluß

Schutzklasse:	1
Temperaturschutz:	1-2 Stück je nach Dimension der Heizung

### Zertifikate:



### Größen und Leistungen

Bezeichnung	H x B (cm)	Watt (ca.)	Gewicht (kg)
200	60 x 30	180* +/- 8%	5,8
400	60 x 60	360* +/- 8%	7,2
600	60 x 90	540* +/- 8%	7,8
800	60 x 120	720* +/- 8%	9,8
1000	60 x 140	840* +/- 8%	14,2
1200	60 x 170	1020* +/- 8%	17

### Installation

\* Nennleistung bei 230 Volt

#### Wandmontage / Deckenmontage

im Lieferumfang enthalten: Bohrschablone, Schrauben und Dübel